

ThumbPointer™ (薄型操纵杆控制器)

超薄且具有卓越操作感的倾斜式操纵杆控制器。



■主要规格

项目	规格
额定功率	0.025W
最高使用电压	5V DC
动作角度	One side 15.5°±3.4°
动作力	0.43±0.25N
操作寿命	1,000,000 cycles

■ 产品一览

产品编号	操纵杆复位机构	中央按钮	总阻值 (kΩ)	电阻规律	最小订货单位 (pcs.)	
					日本	出口
RKJXY1000006	有	无	2	B	2,000	2,000


■包装规格
托盘

包装数 (pcs.)		出口包装箱尺寸 (mm)
1 箱 / 日本	1 箱 / 出口包装	
2,000	2,000	360×540×230

■外形图


Unit:mm

形状



多功能操作装置

产品系列一览

型		可变电阻型			
系列		RKJXK	RKJXV	RKJXY	RKJXU
照片					
外形尺寸 (mm)	W	20.7	17.8	19.6	18.6
	D	25.4	21.3	18.1	24.3
	H	12.9	11.2	4.9	5.2
操作轴数		1 轴			
轴材质		金属	树脂		
方向分辨率		连续			
方向操作触感 (tactile feeling)		无			
操纵杆复位机构		有 / 无	有		
中央按动开关		有 / 无		无	
编码器		无			
使用温度范围		- 10℃ to + 70℃			
操作寿命	方向操作	100,000 cycles	2,000,000 cycles	1,000,000 cycles	2,000,000 cycles
	按动	100,000 cycles	500,000 cycles	—	—
车用产品		—	—	—	—
生命周期					
电性能	绝缘电阻	100MΩ min. 250V DC		—	—
	耐电压	250V AC for 1 minute		—	—
	滑动噪音	300mV p-p max. by JIS method			
机械性能	方向动作力	无操纵杆复位装置 8mN·m max. 带操纵杆复位装置 6±4mN·m	14±10mN·m	0.43±0.25N	0.73±0.3N
	按动作力	5.2±2.6N	7.4±3N	—	—
	控制杆回复精度		±5°		±0.1mm
	操作部强度	推拉方向	50N min. (Push/Pull)	98N min. (Push), 50N min. (Pull)	100N min. (Push), 49N min. (Pull)
动作方向		0.3N·m	—	50N	
耐候性	耐寒性能	-30℃ 96h			
	耐热性能	80℃ 96h			
	耐湿性能	60℃, 90 to 95% RH 96h			
页		437		440	441

可变电阻型多功能操作装置 焊接条件	442
可变电阻型多功能操作装置 使用时的注意事项	442